

■ めっき別対応槽に於ける製品可能サイズと重量 ■

2023年6月20日現在

三共株式会社

NO.	めっき種別	めっき方法	製品可能サイズ・重量			記 事		
		マニュアル	最小サイズ	最大サイズ	重量	槽長さ	製品孔サイズ	最長サイズ
1	ニッケルめっき	手付工程	10mm	3,800mm	40kg	槽内寸法	Φ5孔以上	4,000mm
2	光沢すずめっき①	手付工程	10mm	1,640mm	40kg	槽内寸法	Φ5孔以上	1,680mm
3	光沢すずめっき②	手付工程	10mm	2,200mm	40kg	槽内寸法	Φ5孔以上	2,250mm
4	半光沢すずめっき	手付工程	10mm	1,100mm	30kg	槽内寸法	Φ5孔以上	1,050mm
5	半・光沢すずめっき	自動機 キャリア方式	10mm	2,000mm	200kg	槽内寸法	不要	2,000mm
6	亜鉛めっき	バレル	10mm	小物製品	—	槽内寸法	バレルサイズ:Φ350×600(内寸)	
		手付工程	10mm	3,500mm	—	槽内寸法	Φ5孔以上	4,000mm
7	銀めっき	手付工程	10mm	1,800mm	30kg	槽内寸法	Φ5孔以上	1,850mm
8	硬質クロムめっき	手付工程	10mm	1,600mm	100kg	槽内寸法	Φ5孔以上	1,200mm
9	無電解ニッケルめっき	手付工程	10mm	450mm	30kg	槽内寸法	Φ5孔以上	600mm
10	パーカーライジング	手付工程	10mm	600mm	100kg	槽内寸法	Φ5孔以上	800mm
11	カチオン電着塗装	手付工程	10mm	1,600mm	30kg	槽内寸法	Φ5孔以上	1,800mm
12	粉体塗装	手付工程	10mm	2,300mm	50kg	槽内寸法	Φ5孔以上	1,800mm
13	溶剤塗装(焼付)	手付工程	10mm	2,300mm	50kg	槽内寸法	Φ5孔以上	2,800mm